

Zrób to sam

www.bractwo-suzuki.pl



Tytuł: Instrukcja wymiany świecy w Savage

Autor: Osama

Kontakt: areknosama2@op.pl

Moto: Savage

W pierwszej kolejności ściągamy siedzenie, potem bak - dwie śruby pod siedzeniem z przodu trzymają bak za tył. Przed ściągnięciem baku ściągamy przewody z gaźnika (nie pomył się potem jak szły), i odkręcamy linkę z prędkościomierza na karterze silnika (niekonieczne jeżeli jest druga osoba do pomocy, tj. przytrzymania baku na moto, który położycie na miejscu siedzenia licznikiem w prawo).

Pod bakiem jak go lekko dźwigniecie za przód do góry (najpierw tył do góry aż kranik przejdzie przez ramę, potem do tyłu aż przód wyjdzie z mocowań, następnie tył na ramę a przód do góry) jest kostka z podświetlenia licznika – odpiąć.

Potem musicie odkręcić tylną (tylko) śrubę na lewym górnym dekle silnika i odchylić go w lewo, następnie ściągacie fajkę i macie świecę "na wierzchu".

Teraz długi i wąski klucz 18 i jazda ze świecą na zewnątrz

POWODZENIA za pierwszym razem z bakiem, potem dojdziecie do wprawy i będziecie całość robić w 5 min, na początek daję wam 30 min.

UWAGA NA KRANIK - troszkę kosztuje.